



Wirówki GEA dla Browarów Rzemieślniczych / GEA Separators for Craft Breweries

GEA Polska

Mariusz Barwiński

Postęp w wirówkach dla branży piwowarskiej

- Zintegrowany napęd bezpośredni Direct Drive GEA Westfalia Separator
- Odzysk piwa z drożdży przy pomocy wirówek
- Ecoplus maszyny dla małych i średnich browarów

- Wirówki o małych i średnich przepływach
- Wirówki samo-oczyszczające się
- Redukcja strat nawet przy produkcji na małą skalę
- Kompaktowa konstrukcja i optymalna efektywność klarowania
- Łatwa obsługa
- Niska cena

GSC 18-06-007 / -077

- Silnik 7,5 kW
- Prędkość obrotowa 12.500
- Pojemność baka 4 l
- Pojemność na szlam 1,6 l



GSC 40-06-007 / -077

- Silnik 15 kW
- Prędkość obrotowa 8.200 rpm
- Pojemność bąka 10 l
- Pojemność na szlam 4 l



GSC 60-06-007 / -077

- Silnik 22 kW
- Prędkość obrotowa 8.300 rpm
- Pojemność baka 23 l
- Pojemność na szlam 10 l



GSC 110-06-007 / -077

- Silnik 45 kW
- Prędkość obrotowa 11.500 rpm
- Pojemność bąka 42 l
- Pojemność na szlam 14,6 l



Typ Maszyny	Klarowanie Piwa
GSC 18-06-007	10 - 30 hl/h
GSC 40-06-007	50 - 100 hl/h
GSC 60-06-007	50 - 220 hl/h
GSC 110-06-077	50 - 300 hl/h

- Hydrostop Unikalny System Odstrzałów zapewniający maksymalne zagęszczenie fazy stałej (drożdży)
- Hydrohermetyczny Wlot zapewniający delikatne traktowanie produktu a co za tym idzie najwyższą efektywność klarowania
- Napęd pasowy zapewniający niskie koszty eksploatacyjne w porównaniu do napędów opartych na przekładni zębatej
- Niskie koszty inwestycyjne przekładające się na szybki zwrot kosztów



engineering for a better world

www.gea.com